

SIKKERHEDSDATABLAD

CONCEM

Erstatter: - Sidst godkendt: 2001.08.21 Print dato: 2017.08.21 Version: 1.0

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR

Handelsnavn: Concem
Produkt nr.: 01.06

1.2 RELEVANTE IDENTIFICEREDE ANVENDELSER FOR STOFFET/BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER DER FRARÅDES

Specialcement til fremstilling af hårdbeton.

1.3 NÆRMERE OPLYSNINGER OM LEVERANDØREN AF SIKKERHEDSDATABLADET

Firmanavn: Contec Group
Gade: Axel Kiers Vej 30
Land/By: 8270 Højbjerg, Danmark
Kontaktperson og e-mail: Bo Serwin, info@contecgroup.dk

1.4 NØDTELEFON

Giftlinjen (Bispebjerg Hospital): +45 82121212. Åben 24 timer i døgnet.

2. FAREIDENTIFIKATION

2.1 KLASSIFICERING AF STOFFET ELLER BLANDINGEN

Klassificering og mærkning i.h.t. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 829.
Irriterer åndedrætsorganerne og huden.
Risiko for alvorlig øjenskade.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.
Lokalirriterende (Xi)

SIKKERHEDSDATABLAD

CONCEM

2.2 MÆRKNINGSELEMENTER



2.3 ANDRE FARER

-

3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER

3.1 KEMISK BESKRIVELSE OG KOMPONENTIDENTIFIKATION

Indholdsstof	CAS-nr.	Indhold i %	Fareklassificering
Specialcement	65997-15-1	100%	Xi, R37/38-41

3.2 FARLIGE INDHOLDSSTOFFER

Indeholder cement, kan være farlig ved indånding.

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

4.1 BESKRIVELSE AF FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Indånding:	Kan være farligt ved indånding.
Hudkontakt:	Vask grundigt med vand og sæbe.
Øjenkontakt:	Skyl straks med rigeligt vand i mindst 15 min.
Indtagelse:	Drik rigeligt med væske, gerne mælk. Fremkald ikke opkastning.
Forbrænding:	-
Øvrige oplysninger:	-

SIKKERHEDSDATABLAD

CONCEM

4.2 VIGTIGSTE SYMPTOMER OG VIRKNINGER, BÅDE AKUTTE OG FORSINKEDE

-

4.3 ANGIVELSE AF OM ØJEBLIKkelig LÆGEHJÆLP OG SÆRLIG BEHANDLING ER NØDVENDIG

-

5. BRANDBEKÆMPELSE

5.1 SLUKNINGSMIDLER

Produktet kan ikke brænde.

5.2 SÆRLIGE FARER I FORBINDELSE MED STOFFET ELLER BLANDINGEN

-

5.3 ANVISNINGER FOR BRANDMANDSKAB

-

6. FORHOLDREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1 PERSONLIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER, PERSONLIGE VÆRNEMIDLER OG NØDPROCEDURER

-

6.2 MILJØBESKYTTELSESFORANSTALTNINGER

-

6.3 METODER OG Udstyr TIL INDDÆMNING OG OPRENSNING

Spild bør opsamles med støvsuger. Undgå at sprede støvet.

6.4 HENVISNING TIL ANDRE PUNKTER

-

SIKKERHEDSDATABLAD

CONCEM

7. HÅNDBTERING OG OPBEVARING

- 7.1 FORHOLDSREGLER FOR SIKKER HÅNDBTERING Ingen særlige krav.
- 7.2 BETINGELSER FOR SIKKER OPBEVARING, HERUNDER EVENTUEL UFORENELIGHED Bør opbevares tørt, i lukket originalemballage.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

8.1 KONTROLPARAMETRE

-

8.2 EKSPONERINGSKONTROL

-

8.3 PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

- Beskyttelse ved indånding Ved øget støvdannelse anbefales det at anvende åndedrætsværn.
- Beskyttelse af hænder Ved direkte kontakt med friskblandet materiale bør anvendes handsker.
- Beskyttelse af øjne Ved direkte kontakt med friskblandet materiale bør anvendes beskyttelsesbriller.
- Beskyttelse af hud -



9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

9.1 OPLYSNINGER OM GRUNDLÆGGENDE FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

Udseende:	Pulver
Farve:	-

SIKKERHEDSDATABLAD

CONCEM

Lugt:	-		
Sikkerhedsdata	Værdi	Enhed	Metode (67/548/EEC)
pH	-		-
Smeltepunkt/Frysepunkt	-	°C	-
Begyndelseskogepunkt	-	°C	-
Flammepunkt	-	°C	-
Fordampningshastighed	-		-
Antændelighed (fast stof, luftart)	-		-
Øvre/nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser	-	vol-%	-
Damptryk (mbar, 25°C)	-	hpa	-
Dampmassefylde (luft = 1)	-		-
Relativ massefylde	20	g/cm³	-
Opløselighed i vand	-	g/l	-
Fordelingskoefficient (n-oktanol/vand, Log K _{ow})	-		-
Selvantændelsestemperatur	-	°C	-
Dekomponeringstemperatur	-	°C	-
Viskositet	-		-

9.2 Andre oplysninger

-

10. STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 REAKTIVITET

-

10.2 KEMISK STABILITET

Stabilt.

10.3 RISIKO FOR FARLIGE REAKTIONER

-

10.4 FORHOLD DER SKAL UNDGÅS

-

10.5 MATERIALER DER SKAL UNDGÅS

-

SIKKERHEDSDATABLAD

CONCEM

10.6 FARLIGE NEDBRYDNINGSPRODUKTER Ingen.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1 OPLYSNINGER OM TOKSIKOLOGISKE VIRKNINGER

Indeholder cement, kan være farlig ved indånding.

Symptomer:

- Indånding: -
- Øjenkontakt: -
- Hudkontakt: -
- Indtagelse: -

Forsinkede og øjeblikkelige påvirkninger samt kroniske påvirkninger fra kort- og langvarig eksponering:

-

Numeriske værdier for toksicitet:

-

12. MILJØOPLYSNINGER

12.1 TOKSICITET -

12.2 PERSISTENS OG NEDBRYDELIGHED Nedbrydes ikke.

12.3 BIOAKKUMULERINGS-POTENTIALE -

12.4 MOBILITET I JORD -

SIKKERHEDSDATABLAD

CONCEM

12.5 ANDRE NEGATIVE VIRKNINGER

-

13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

13.1 METODER TIL AFFALDSBEHANDLING

-

13.2 BORTSKAFFELSE AF FORURENET EMBALLAGE

Der gælder ingen særlige regler for bortskaffelse.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

14.1 UN-NUMMER

-

14.2 UN-FORSENDELSSESBETEGNELSE

-

14.3 TRANSPORTFAREKLASSE(R)

-

14.4 EMBALLAGE GRUPPE

-

14.5 MILJØFARER

-

14.6 BULKTRANSPORT

-

(I HENHOLD TIL BILAG II I MARPOL 73/78 OG IBC-KODEN)

14.7 SÆRLIGE FORSİGTIGHEDSREGLER FOR BRUGEREN

Anses for ufarligt i
transportsammenhæng.

SIKKERHEDSDATABLAD

CONCEM

15. OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1 SÆRLIGE BESTEMMELSER/SÆRLIG LOVGIVNING FOR STOFFET ELLER BLANDINGEN MED HENSYN TIL SIKKERHED, SUNDHED OG MILJØ

-

15.2 KEMIKALIESIKKERHEDSVURDERING

-

16. ANDRE OPLYSNINGER

MSDS ER UDARBEJDET AF: Contec Group
Axel Kiers Vej 30
8270 Højbjerg
Danmark
+45 86721722
www.contecgroup.dk

Kontaktperson: Bo Serwin, +45 86721722, info@contecgroup.dk