

SIKKERHEDSDATABLAD

1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator.

PR-nummer:
Handelsnavn: AG Seal 1

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes.

Anvendelser: Til behandling af spalte- og staldgulve, beton- gulve og belægninger, flydemørtel og flydespartel.
Branche: Industrien.
Frarådede anvendelser: Ingen kendte

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet.

Leverandør: **Kelax Aps**
Skårupvej 60, 9500 Hobro
Telefon: 9854 6085
E-mail: info@kelax.dk

1.4 Nødtelefon.

Kontakt: Giftlinien: 8212 1212. Lægen kan få råd om behandling fra giftinformationen på Bispebjerg Hospital.

2 Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen.

CLP-klassificering: Produktet er klassificeret i henhold til Europa-parlamentets og rådets forordning (EF) Nr. 1272/2008 samt CEES (Center Européen d'Etude des Silicates) Soluble Silicates June 2014.
Skin Irrit. 2 og Eye Dam. 1.

Væsentligste skadevirkninger: Kan fremkalde skader på øjet og virke irriterende på huden.

2.2 Mærkningselementer.

CLP-klassificering
Signalord: Fare

Piktogram:



H-sætninger: H315; Forårsager hudirritation.
H318; Forårsager alvorlig øjenskade.

P-sætninger: P262 (Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj).
P280 (Bær beskyttelsehandsker/beskyttelsestøj/øjenskyttelse/ansigtsbeskyttelse).
P303+P361+P353 (VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl (eller brus) huden med vand).
P305+P351+P338 (VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis det kan gøre let. Fortsæt skylning).
P314 (Søg lægehjælp ved ubehag).

2.3 Andre farer.

Produktet opfylder ikke kriterierne for PBT eller vPvB.
Ingen særlig risiko ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

3 Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1 Stoffer / 3.2 Blandinger

CAS-nr.	REACH Reg.nr.	Stofnavn	Klassificering	w/w %	Note
1312-76-1	01-2119456888-17-	Kaliumsilikat	H315; H318 (MR 2.0)	5 - 15	
1310-58-3	01-2119487136-33-	Kaliumhydroxid	Met.Corr.1,H290; Skin Corr.1A,H314; Acute Tox.4,H302	1 - 5	

4 Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle råd:	Ved ubehag, søg læge og medbring etiketten eller dette Sikkerhedsdatablad. Lægen kan få råd om behandling fra Giftlinjen. Produktet er alkalisk.
Indånding:	Intet særligt. Produktet er ikke flygtigt. Ved ubehag søg frisk luft.
Indtagelse:	Skyl munden grundigt og drik meget vand. Fremkald ikke opkastning.
Hud:	Vask huden med lunken vand.
Øjne:	Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 15 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser.

4.2 Vigtige symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ubegag kan forekomme ved indtagelse. Stænk i øjnene kan give irritation

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Søg læge ved vedvarende ubegag/irritation og medbring dette Sikkerhedsdatablad.

5 Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler:

Egnede slukningsmidler: Produktet er ikke umiddelbart antændeligt.
Brand slukkes med vandtåge, pulver, skum, kulsyre.

Uegnede slukningsmidler: Vandstråle, da det kan sprede branden.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen:

Produktet er alkalisk og reagerer med syrer (opløsninger af bl.a. phosphor-, salpeter-, salt- og svovlsyre og konc. flussyre).

5.3 Anvisninger for brandmandskab:

Brug passende personlig beskyttelse i tilfælde af brand (handsker, briller og åndedrætsværn).
Undgå indånding af dampe og røggasser – søg frisk luft.
Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område.

6 Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

For ikke-indsatspersonel: Brug handsker og briller ved risiko for stænk i øjnene.
Anvend samme typer værnemidler som nævnt i punkt 8.

For indsatspersonel: Brug handsker og briller ved risiko for stænk i øjnene.
Anvend samme typer værnemidler som nævnt i punkt 8.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Forhindre at større spild løber ud i afløb og kloak.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Større spild inddæmmes og opsamles med sand, kattegrus eller andet absorberende materialer og overføres til egnede affaldsbeholdere. Evt. nødstopanlæg til kloak aktiveres.

Små mængder spild, kan spules bort med vand.

Vask under alle omstændigheder det forurenede område grundigt med vand, for at hindre glideulykker.

6.4 Henvisning til andre punkter

Punkt 1 for kontaktoplysninger ved uheld/ulykke.

Punkt 8 for typer af værnemidler.

Punkt 13 for bortskaffelse.

7 Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering:

Generelle råd:

Der er ingen farlige dampe over produktet, hvorfor udsugning ikke er nødvendig.

Undgå at spise og drikke, når der arbejdes med produktet. Sørg for god hygiejne.

Der skal være adgang til rindende vand og øjenskyller.

Se punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed:

Generelle råd:

Produktet opbevares bedst i originalemballage eller tilsvarende materiale (polyethylen, rustfrit stål og stål), tæt lukket og tørt. Opbevares frostfrit, bedst ved temp. 15-60°C.

Uegnet emballage materiale: brug aldrig galvaniserede emballager, emballager af letmetaller, glas eller emballager som er fremstillet af zink, tin, aluminium eller deres legeringer.

Bør opbevares forsvarligt ikke sammen med syre, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler og lign.

7.3 Særlige anvendelser:

Ingen.

8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

Grænseværdier for
Indholdsstoffer i pkt. 3:

Indholdsstof	grænseværdi	anmærkning
Kaliumsilikat	2 mg/m ³ (15 minTWA) (påvirkningsgrænse, analogt med kaliumhydroxid)	
Kaliumhydroxid	2 mg/m ³	L

Anmærkninger:

L: Betyder at grænseværdien er en loftsværdi, som på intet tidspunkt må overskrides.

Retsgrundlag:

At-vejledning C.0.1, 2007, Grænseværdier for stoffer og materialer.

Målemetoder:

Overholdelse af de angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

DNEL-værdier:

CAS-nr.: 1312-76-1

langtidsvirkning, general: via huden:

1,49 mg/kg

via åndedrætsorganerne:

5,61 mg/m³

langtidsvirkning, lokal:

via huden:

ingen data

via åndedrætsorganerne:

ingen data

CAS-nr.: 1310-58-3

Langtidsvirkning, lokal (arbejdere): indånding:

1 mg/m³

Langtidsvirkning, lokal (generelt): indånding:

1 mg/m³

PNEC-værdier:	CAS-nr.: 1312-76-1	
	vandmiljøet – fersk vand:	7,5 mg/l
	vandmiljøet – søvand:	1,0 mg/l
	diskontinuerlig udledning til vand:	7,5 mg/l
	slam:	348,0 mg/l

8.2 Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til Eksponeringskontrol:	Undgå at få produktet på huden og i øjnene. Der skal være adgang til rindende vand og øjenskyller. Vask hænderne før pauser, ved toiletbesøg og efter endt arbejde.
Personlige værnemidler:	
Øjenværn:	Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.
Hudbeskyttelse:	Brug handsker af gummi, nitril eller lignende som er alkali eller kemikalie resistente. Gennembrudstid >480 minutter og index 6.
Åndedrætsværn:	Ikke påkrævet ved normal anvendelse. I tilfælde af dannelse af aerosoler og utilstrækkelig ventilation, anvend passende åndedrætsværn med halvmaske og filter til aerosoler (P2-filter).

9 Fysiske – Kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber.

Egenskaber:	Udseende:	Flydende
	Farve:	Rødbrunlig
	Lugt:	lugtløs
	Lugtterskel:	Ingen data
	pH-værdi (koncentreret):	ca. 13
	pH-værdi (brugsopløsning):	Ingen data
	Smeltepunkt/frysepunkt:	Ingen data
	Begyndelseskogepunkt og Kogepunktsinterval:	Ingen data
	Flammepunkt:	Ingen data
	Antændelighed	
	(fast stof, luftart):	Produktet er ikke brandbart
	Øvre/nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser:	Ingen data
	Damptryk:	Ingen data
	Dampmassefylde:	Ingen data
	Relativ massefylde (vf.):	1,10 g/ml
	Opløselighed:	Opløselig
	Fordelingskoefficient	
	n-octanol/vand:	Ingen data
	Selvantændelsestemperatur:	Ingen data
	Dekomponeringstemperatur:	Ingen data
	Viskositet:	Ingen data
	Eksplosive egenskaber:	Ingen data
	Oxiderende egenskaber:	Ingen data

9.2 Andre oplysninger

Ingen relevante

10 Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet	Se 10.5
	Produktet danner varme ved tilsætning af syrer.
	Produktet danner brint (ved kontakt med de metaller omtalt i 10.5) der blandet med luft, kan danne en eksplosiv blanding.

10.2 Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Kan være eksplosivt ved kontakt med nævnte metaller (se 10.5) blandet med luft.

10.4 Forhold, der skal undgås

Produktet bør ikke udsættes for varme (over 60°C) samt frost.

10.5 Materialer, der skal undgås

Reagerer med galvaniserede metaller, aluminium og andre letmetaller samt legeringer deraf f.eks. tin og zink med dannelse af brint som kan danne eksplosive blandinger med luft.
Reagerer med syrer ved dannelse af varme. Ætser glasoverflader.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen kendte.

11 Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger**Akut toksicitet**

Alle symptomer er pga. den høje basiske pH-værdi.

· Oral (Indtagelse):

Kan give ubehag. cas-nr. 1312-76-1: LD50(rotte) >5000 mg/kg (legemsvægt)
cas-nr. 1310-58-3: LD50 (rotte) 333-338 mg/kg dw (OECD 425)

· Dermal (Hudkontakt):

Kan virke irriterende. cas-nr. 1312-76-1: LD50 (rotte) >5000 mg/kg (legemsvægt).

· Indånding:

Kan virke irriterende på næsens slimhinder og luftvejene.
cas-nr. 1312-76-1: LC50 (rotte) > 2,06 g/m³.

Hudætsning/-irritation:

Kan virke irriterende på huden ved længere tids påvirkning.
Det er ikke påvist, at produktet er ætsende, på trods af høj pH, (på tilsvarende produkter).
Cas-nr. 1310-58-3: Kanin 5% w/w 5m: Ætsende

Alvorlig øjenskade/øjenirritation:

Stænk i øjnene kan fremkalde irritation af øjet.
Cas-nr. 1310-58-3: Kanin 5% w/w 5m: Ætsende (OECD 405)

Sensibilisering / Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:

Produktet mistænkes ikke for at være sensibiliserende.
Cas-nr. 1310-58-3: Marsvin 24h: ikke sensibiliserende

Mutagenicitet / Kimcellemutagenicitet:

Produktet er ikke mutagen.
Cas-nr. 1310-58-3: Bakterie: Negativ (OECD 471)

Kræftfremkaldende egenskaber: Produktet mistænkes ikke for at være kræftfremkaldende.**Reproduktionstoksicitet:**

Produktet mistænkes ikke for at være reproduktionsskadeligt.

Andre toksikologiske virkninger: STOT – Enkelt eksponering: ikke klassificeret (støv vil irritere næse, hals og luftveje)
STOT – Gentagen eksponering: ikke klassificeret (NOAEL oral (rotte) 159 mg/kg)

Aspirationsfare:

Ingen data.

12 Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

Undgå at udlede spild og rester til miljøet.

-Akut toksicitet:

Fisk (Leuciscus idus) LC50(48h) > 146 mg/l.
Hvirvelløse vanddyr (Daphnia magna) EC50(24h) > 146 mg/l

-Kronisk toksicitet: Alger (Scenedesmus subspicatus) EC50 (72h, biomasse) 207 mg/l.
 Alger (Scenedesmus subspicatus) EC50 (72h, vækstrate) > 345,4 mg/l.
 Bakterier (Pseudomonas putida) EC0 (18h) > 10000 mg/l (pH 7,6-7,8),
 svarende til > 3480 mg aktiv prøve/l.
 Bakterier (Pseudomonas putida) EC0 (18h) > 1000 mg/l (pH>9),
 svarende til > 348 mg aktiv prøve/l.
 Bakterier EC0 (30 minutter, hæmning, ilt) 3454 mg/l

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Produktet er let nedbrydeligt i vandmiljø.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Ikke bioakkumulerende.

12.4 Mobilitet i jord

Ikke relevant

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produktet opfylder ikke kriterierne for PBT og vPvB.

12.6 Andre negative virkninger

Produktet vil lokalt ændre pH i vandmiljøet, ved udledning af høje koncentrationer.

13 Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produktet er farligt affald i henhold til Affaldsbekendtgørelsen.
 Det anbefales at større spild og affald, bortskaffes via den kommunale affaldsordning med nedstående specifikationer (Kemikalieaffaldsgruppe og affaldsfraktion).
 Mindre spild og affald bortskaffes via dagrenovationen.

Affaldsgrupper:
 (Større spild) Kemikalieaffaldsgruppe: X Affaldsfraktion: 04.32
 EAK-kode: afhængig af branche og anvendelse,
 (f.eks. 06 02 99; andet affald, ikke andetsteds specificeret).

Absorptionsmiddel/klude
 forurenet med produktet: Kemikalieaffaldsgruppe: Z Affaldsfraktion: 05.99
 EAK-kode: 15 02 03; absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørningsklude og beskyttelsesdragter,
 bortset fra affald tilhørende under 15 02 02.

14 Transportoplysninger

ADR/RID (vej/jernbane)

14.1 UN-nummer -
 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse -
 (UN proper shipping name) -
 14.3 Transportfareklasse(r) -
 14.4 Emballagegruppe -
 Tunnelrestriktionskode -
 14.5 Miljøfarer -

Supplerende informationer Produktet er ikke omfattet af reglerne om farligt gods.

ADN (indre vandvej)

14.1 UN-nummer -
 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse -
 (UN proper shipping name) -
 14.3 Transportfareklasse(r) -
 14.4 Emballagegruppe -
 14.5 Miljøfarer -
 Miljøfare i tankskibe -

Supplerende informationer Produktet er ikke omfattet af reglerne om farligt gods.

IMDG (søtransport)

14.1 UN-nummer	-
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	-
14.3 Transportfareklasse(r)	-
14.4 Emballagegruppe	-
14.5 Miljøfarer	-
IMDG Code segregation group	-

Supplerende informationer Produktet er ikke omfattet af reglerne om farligt gods.

ICAO/IATA (lufttransport)

14.1 UN-nummer	-
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	-
14.3 Transportfareklasse(r)	-
14.4 Emballagegruppe	-

Supplerende informationer Produktet er ikke omfattet af reglerne om farligt gods.

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren
 Ingen

14.7 Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden
 Ingen

Supplerende informationer: Produktet er ikke omfattet af reglerne om farligt gods.

15 Oplysninger om regulering

Anden regulering: Ingen kendte.

Særlige forhold: Ingen kendte.

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Særlige bestemmelser Brugeren bør have kendskab til dette Sikkerhedsdatablad.

Tilladelser Ingen tilladelser nødvendige

VOC Ikke omfattet

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering Der er udført kemikaliesikkerhedsvurdering/eksponeringsscenario, der kan rekvireres, ved anmodning.

16 Andre oplysninger

Anvendte kilder: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008, om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger.
 CEES (Centre Européen d'Etude des Silicates) june 2014
 Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø nr. 559/2002 + forordning 1907/2006/EF
 Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 1309 af 18. december 2012
 Justitsministeriets bekendtgørelse om transport af farligt gods ADR 2011 og IMDG 2010
 AT-bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer nr. 507 af 17. maj 2011 (ændret ved nr. 1134 af 1. december 2011)

Øvrige oplysninger:

Information gælder kun det omtalte produkt, og er ikke nødvendigvis gældende, hvis produktet anvendes sammen med andre produkter eller indgår i en kemisk proces. Informationen er efter vor bedste overbevisning korrekt og komplet og er givet i god tro, men uden garanti.
Det forbliver brugerens eget ansvar at sikre sig, at informationerne er korrekt og komplet til hans specielle brug af produktet. Dvs. at brugeren udfører egne test for at sikre, at produktet opfører sig som brugeren ønsker.
Dette Sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, leverandøren har kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen (datablade og lignende).

Uddannelse:

Ingen særlige krav til uddannelse. MSDS og brugsvejledning bør gennemlæses inden brug.

Anvendelsesområder:

Til behandling af spalte- og staldgulve, beton- gulve og belægninger, flydemørtel og flydespartel.

Metode til klassificering:

Testdata (brobygningsprincip)

H-sætninger nævnt i punkt 3:

H290 Kan ætse metaller
H302 Farlig ved indtagelse
H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader
H315 Forårsager hudirritation
H318 Forårsager alvorlig øjenskade

Der er foretaget ændringer i følgende punkter:**Forkortelser:**

CLP	Classification, labelling and Packaging
STOT	Specific Target Organ Toxicity
PNEC	Predicted No Effect Concentration
DNEL	Derived No Effect Level
TWA	tidsvægtet gennemsnit
LD50	Lethal Dose/dødlig dosis 50%
LC50	Lethal Concentration/dødlig koncentration 50%
EC50	Effect Concentration/effektiv koncentration 50%
EC0	Effect Concentration/effektiv koncentration 0%
NOAEC	No Observed Adverse Effect Concentration
NOAEL	No Observed Adverse Effect Level
PBT	Persistente, Bioakkumulerende og Toksiske
vPvB	very Persistente, very Bioakkumulerende
VOC	Volatile Organic Compound/flygtige organiske forbindelser
EAK	Europæiske Affaldskatalog
H-sætning	Hazard/fare-sætning
P-sætning	Precaution/sikkerheds-sætning