

PRODUKTBLAD KELAX 125

- En effektiv beskyttelse for træet
mod vand og slid

PRODUKTBESKRIVELSE

KELAX 125 Træimprægnering trænger ind i materialet og forstærker overfladen betragteligt mod dagligt og mekanisk slid. Produktet bremser effektivt indtrængning af vand, olie og uønsket væsker, samt giver en stærk overfladespænding. Denne reduktion i materialets vandoptagelse bidrager positivt til bekæmpelse af mikroorganismer såsom mos, alger og skjolder – og gør at træ tørrer hurtigere op efter regnvej, hvilket forlænger træets holdbarhed.

PÅFØRINGSMÆNGDE

Hvor stor en mængde der skal påføres, afhænger i vid udstrækning af underlagets sugsevne. I praksis skal der foretages en prøveimprægnering for at bestemme mængden. 1 Liter dækker ca. 10-18 m².

ANVENDELSESOMRÅDER

- Træfacader
- Bordplader inde som ude
- Havemøbler
- Hegn og stakit
- Udhæng
- Træskulpturer og træbygninger
- Træterrasser

KELAX 125 LEVERES SOM:

5 Liter og 25 Liter

OPBEVARING

KELAX 125 kan opbevares i fugtfrie omgivelser, i uåbnet original emballage i mindst 12 måneder, uden kvaliteten påvirkes.

EGENSKABER

- Har et højt indhold af aktive stoffer som sikre lang leve tid.
- Slidstærk og vandskyende overflade.
- Naturens eget materiale, 100% mineralsk.
- God vedhæftning til underlaget.
- Hæmmer udvikling af nye forekomster af alger og mos.
- Letter rengøring.
- Diffusionsåben.
- Miljøvenligt produkt.

FORARBEJDNING

Underlagene, der skal behandles, skal være tørre og rene for at sikre, at det aktive stof trænger dybt ind. Under påføringen skal udendørstemperaturen og underlagets temperatur ligge på mellem 0 - 40 °C. Materialet må ikke anvendes i stærk blæst eller regnvej. Materialet må ikke komme i kontakt med vand, hverken inden eller efter forarbejdning.

KELAX 125 påføres mættende ved floating, ved at lade materialet flyde uden tryk mod overfladen, der skal behandles.

Alt sprøjteudstyr til væsker er egnet (f.eks. airless, sprøjtepistoler). Materialet må ikke påføres med forstøver eller børste. En væskefilm af KELAX 125 skal være i kontakt med overfladen i flere sekunder.

Vandrette overflader skal have et skinnende, vådt udseende i 3-5 sekunder. På lodrette flader skal et ca. 30 - 50 cm langt skinnende væskespor være synligt

Alle redskaber og beholdere skal være rene og tørre. Efter brug kan de renses med et organisk opløsningsmiddel (denatureret sprit, benzin eller fortyndere).

Planter i nærheden af underlaget, der skal behandles, bør beskyttes mod berøring med KELAX 125. Endvidere bør KELAX 125 ikke komme i berøring med asfalt, da den i så fald vil blive opløst.

KELAX 125 reagerer med grænsefladerne i porer og kapillarer på den mineralske overflade og danner en usynlig, vandafvisende grænsefladeforbindelse. Da eventuelle tidligere behandlinger af underlaget for det meste ikke er kendt, er det altid tilrådeligt at udføre en test for at sikre sig, at der ikke er uønskede følgevirkninger.

MÆRKNING

Symbol: Xi Lokalirriterende.

Indeholder: (Aminoethylamino) propylmethyl dimethoxysilan.

Irriterer huden.

Undgå kontakt med huden. Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

TEKNISK DATA			
EGENSKAB	VÆRDI	ENHED	METODE
Kogepunkt:	Ingen data	-	-
Flammepunkt:	Ingen data	-	-
Antændelighed:	Ikke brandbart	-	-
Udseende/ fremtrædelse:	Flydende hvidlig væske	-	-
Relativ massefylde:	1,09 g/ml	-	-
Opløselighed:	Opløselig	-	-

FORHOLDSREGLER

Kun til erhvervsmæssig brug. Unge under 18 år må ikke arbejde med dette produkt. Brugeren skal være grundigt instrueret i arbejdets udførelse, produktets farlige egenskaber samt nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Rekvirér og læs sikkerhedsdatablad inden brug. Brug beskyttelsesbriller, særligt tøj og handsker.