



# KELAX 141

VAND- OG SMUDSAFVISENDE IMPRÆGNERING

**KELAX 141** er en imprægnering, der sikrer en optimal overfladebeskyttelse mod indtrængning af vand, olie, fedt, urin smuds samt. gør det lettere at fjerne tyggegummi. Den anvendes på facader, vægge, tag, belægninger og gulve af porøse og absorberende materialer som fx. mursten, beton, granit og træ.

**KELAX 141** er et high-performance produkt, der bygger på de nyeste patenterede nanoteknologier inden for overfladebehandling. Imprægneringen virker ved at give overfladen en lavere overfladespænding end vand, snavs og forurenende væsker, med den unikke molekylestruktur, sikre man at vand og smuds ikke hænger fast i og trænge ind i overfladen, hvorved fedt, olie, snavs, tyggegummi og graffiti således også bliver meget nemmere at fjerne.

Imprægneringen kan påføres vertikale og horisontale overflader – og både inde og ude. Lodrette overflader bliver sågar selvrensende, da den lave overfladespænding bevirker at snavs fra luft og regn bliver absorberet. **KELAX 141** kræver påføring med airless system af uddannede medarbejdere og beskytter effektivt i 10 år på trods af regn, sne og øvrig slidtage. **KELAX 141** er tør allerede efter 24 timer med naturlig udluftning og optimalt blot efter 7 døgn.

## BRUGSANVISNING

Urene overflader renses grundig med KELAX A-Ren eller KELAX 50, evt. sæbe hvis der er fedtpletter. Overfladerne skal være helt tørre, før væsken påføres. Forbrug fra 0,1 til 0,2 l./m<sup>2</sup> afhængig af underlagets sugsevne og ønsket effekt. Påføres bedst med tryksprøjte eller airless system, overskydende væske fordeles med kost eller pensel. Husk altid at foretage en kontrol af overfladen og produktets forenelighed.

## FORHOLDSREGLER

Undgå væsken kommer i kontakt med glas, metal samt overflader der ikke kan suge produktet. Hvis uheldet er ude, da skylles med rigelige mængde varmt vand. Behandlede overflader kan normalt betrædes efter 3 timer. Behandlingen må ikke udsættes for regn og vand de første 12-24 timer. Anvendt udstyr skylles med varmt vand.

## LEVERING

Kelax 141 leveres i 5 L, 25 L, 200 L og 1000 L.

## FORDELE VED KELAX 141

- Beskytter effektivt overflader mod vand, olie og smuds
- Ekstremt lav overfladespænding
- Sikrer lettere rengøring herunder fjernelse af graffiti og tyggegummi
- Lodrette overflader bliver selvrensende
- Beskytter mod mekanisk slidtage
- Farveløs og UV-resistent
- Diffusionsåben - dvs. af den lader overfladen ånde
- Beskytter mod mekanisk slidtage
- Bevarer overfladens udseende
- Diffusionsåben - dvs. af den lader overfladen ånde
- Påføres vertikale og horisontale overflader
- Anvendes både ude og inde
- Miljøvenlig og vandbaseret
- Anvendes både ude og inde
- 10 års garanti