



KELAX 145 IMPRÆGNERING

KELAX 145 Imprægnering er en effektiv og miljøvenlig imprægnering til mineralske underlag med stærk vandafvisende effekt.

PRODUKTBESKRIVELSE

KELAX 145 Imprægnering bremser effektiv vand, flydende væsker og smuds i at trænge ind i underlaget, dermed styrkes betonen og levetiden forlænges. Den afvisende effekt besværliggør ligeledes urenheder og begroninger i at sætte sig fast.

ANVENDELSESOMRÅDER

Beton, tegl, mursten, kalksandsten, fibercement, mineralsk puds og betongulve

ADVARSEL

Forårsager hudirritation

Forårsager alvorlig øjenirritation

Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse



BRUGSANVISNING

- Overflader renses grundig med KELAX A-Ren 10 eller KELAX 50 evt. sæbe, hvis der er fedtpletter.
- Overflader skal være tørre, ren og absorberende for at sikre en god indtrængning.
- Forbrug ca 0,1-0,3 l./m² afhængig af underlagets sugsevne og ønsket effekt.
- Påføres i jævnt lag til mættende overflade opnås, gentag evt. behandlingen med en mindre mængde indenfor maks 1 time.
- Påføres bedst med lavtryksprøjte.
- Husk altid at foretage en kontrol af overfladen og produktets forenelighed.
- CE mærket samt 1504-2 godkendelse.



FORHOLDSREGLER

- Undgå væsken kommer i kontakt med glas, nogle typer metal samt overflader, der ikke kan suge produktet. Hvis uheldet er ude, skyl med rigelig mængde vand.
- Tørretid Ca. 2-3 timer ved 20 gr. (60% relativ fugtighed) Færdsel bør først ske efter ca. 6 timer
- Behandlingen må ikke udsættes for regn de første 8 timer.
- Anvendt udstyr rengøres grundigt i vand.