

PRODUKTBLAD

KELAX 182 CS COLOUR

- En effektiv og miljøvenlig imprægnering til beton med vandafvisende effekt og farve.



PRODUKTBESKRIVELSE

KELAX 182 CS COLOUR imprægnering bremser effektiv vand, flydende væsker og smuds i at trænge ind i underlaget, dermed styrkes betonen og levetiden forlænges.

Den afvisende effekt besværliggør ligeledes urenheder og begroninger i at sætte sig fast.

PÅFØRINGSMÆNGDE

Forbrug ca 0,2 l./m² afhængig af underlagets sugsevne og ønsket effekt. Den faktiske nødvendige påføringsmængde findes ved at lave en testflade.

ANVENDELSESOMRÅDER

KELAX 182 CS COLOUR imprægnering er bedst egnet og anbefales kun til brug på beton.

EGENSKABER

- Har et højt indhold af aktive stoffer som sikrer lang levetid.
- Slidstærk og vandskyende overflade til beton.
- Naturens eget materiale, 100% mineralsk.
- God indtrængningsdybde.
- Diffusionsåben.
- Miljø venligt produkt.
- Dansk produceret.

FORARBEJDNING

Overfladen skal være rengjort hvor der kan benyttes evt. KELAX A-Ren eller KELAX 50 evt. sæbe, hvis der er fedtpletter.

Underlagene, der skal behandles, skal være tørre og rene for at sikre, at det aktive stof trænger dybt ind. Under påføringen skal udendørstemperaturen og underlagets temperatur ligge på mellem 0 - 40 °C. Materialet må ikke anvendes i stærk blæst eller regnvejr.

Alt sprøjteudstyr til væsker er egnet (f.eks. airless, sprøjtepistoler) det anbefales dog at benytte en lavtryksprøjte. Materialet må ikke påføres med forstøver eller børste. **VIGTIGT** - ryst dunken kraftigt inden påføring. KELAX 182 CS COLOUR påføres i et jævnt lag til mættende overflade opnås. Behandlingen kan evt. gentages med en mindre mængde ca. 6-8 timer efter første behandling, hvis det ønskes. Overskydende væske fordeles med kost eller pensel.

Tørretiden er ca. 2-3 timer ved 20 °C. (60% relativ fugtighed), derfor bør færdsel først ske efter ca. 6 timer. Behandlingen må ikke udsættes for regn de første 8 timer.

Husk altid at foretage en kontrol af overfladen og produktets forenelighed.

KELAX 182 CS COLOUR LEVERES SOM:

5 Liter og 20 Liter med farvepigment i: sort og hvid

OPBEVARING

KELAX 182 CS COLOUR kan opbevares i fugtfrie omgivelser, i uåbnet original emballage i mindst 12 måneder, uden kvaliteten påvirkes.

FORBEHOLD

Undgå væsken kommer i kontakt med glas, metal samt overflader der ikke kan suge produktet. Hvis uheldet er ude, da skylles med rigelige mængde varmt vand. Behandlede overflader kan normalt betrædes efter 3 timer. Behandlingen må ikke udsættes for regn og vand de første 12-24 timer. Anvendt udstyr skylles med varmt vand.

FORHOLDSREGLER

Kun til erhvervsmæssig brug. Unge under 18 år må ikke arbejde med dette produkt. Brugeren skal være grundigt instrueret i arbejdets udførelse, produktets farlige egenskaber samt nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Rekvirér og læs sikkerhedsdatablad inden brug. Brug beskyttelsesbriller, særligt tøj og handsker.

MÆRKNING

Symbol: Xi Lokalirriterende.

Signalord: Advarsel

Irriterer huden.

Undgå kontakt med huden. Brug egnede beskyttelseshandsker, ansigtsbeskyttelse og øjenbeskyttelse under arbejdet.